



Medidas Referenciales Acot. mm (pulgadas)

## Características y Datos Técnicos

Regadera de Media y Alta Presión  
 Accesorio de Semiempotrar  
 Paquete de Sujeción Incluido  
 Mecanismo de Altura Ajustable  
 De chorro Fijo  
 Longitud de Manguera 1,5 m (59,0")  
 Con Sistema Anticalcáreo

**Material:**  
 Latón  
 Regadera de Plástico

**Conexión:**

$\frac{1}{2}$ " -14 NPT

**Gasto Máximo:**

6 l/min (1,5 Gpm)

**Presión de Trabajo:**

Pmin= 1,0 kg/cm<sup>2</sup> (14,22 PSI)  
 Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

## Despiece

Mod.	Descripción
1 Rr-430	Tapón p/ Barra Soporte Reg.
2 Rh-418	O'ring 2-017
3 Sr-124	Juego de Taq. y Pijas 10-16 x 2-3/4
4 Rr-432	Soporte de Sujeción de Reg.
5 Rh-1334	O'ring 2-019
6 Rr-431	Tapón p/ Soporte de Sujeción
7 Rr-433	Barra de Sujeción
8 Sb-912	Soporte Regadera Deslizable
9 Sb-1029	Cabezal de Regadera Manual Nuva
10 Sb-804	Manguera Regadera Galia Sb-804
Sub-ensamble	
11 Sr-158	Jgo. Sop. de Reg. Deslizable RM-26
12 Sr-101	Codo para Regadera con Empaque

