CAMPANA DE CHIMENEA DE PARED PRO DE 54"

PWC542418



CARACTERÍSTICAS

- Respire un aire más limpio y disfrute de menos residuos grasientos en su cocina
- Destaque con un aspecto profesional inoxidable u opte por una ventilación "oculta" de perfil más bajo.
- Combina con la misma construcción de acero inoxidable de alta resistencia, bordes acabados a mano y uniones selladas de todos los Sub-Zero, Wolf y Cove productos
- Seleccione entre las opciones de ventilador interno, en línea o remoto (requiere ventilador)
- Ilumine su zona de cocción con iluminación LED con dos niveles de brillo
- Confíe en un sensor de seguridad térmica que encienda automáticamente el ventilador o aumente su velocidad cuando las temperaturas de escape superen los 200 grados Fahrenheit
- Minimiza el flujo de retroceso de aire frío con transición de contraflujo

ACCESORIOS

- Compuerta de aire de reposición
- Placa antisalpicaduras y parrilla de calentamiento
- protector contra salpicaduras
- Extractores en línea
- Extractores internos
- Extractores remotos
- Tapas de conducto de campana Pro para chimenea

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.

OPCIONES DE EXTRACTOR

- Interno de 300 CFM (8.5 m3/min)
- Interno de 400 CFM (11.3 m3/min)
- Interno de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Interno de 800 CFM (22.6 m3/min)
- Interno de 1200 CFM (33.9 m3/min)
- Interno de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Interno de 1100 CFM (31.1 m3/min)
- Remoto de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Remoto de 900 CFM (25.5 m3/min)
- Remoto de 1500 CFM (42.4 m3/min)


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/11/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.

CAMPANA DE CHIMENEA DE PARED PRO DE 54"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	PWC542418
Dimensiones	54"W x 18"H x 24"D
Peso	106 lbs
Suministro eléctrico	110/120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Ubicación de la descarga	Vertical
Dimensiones de descarga	Circular de 25 cm (10")
Parte inferior de la campana del mostrador	30" to 36"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

